Enrollable

La idea más práctica
del mercado



Características técnicas

	G-35	G-43
Alto máximo	1,60 m	2,40 m
Ancho máximo	1,50 m	1,80 m


Resistencia al viento (Pa) en 1932

Clase 6 (HxL)	2.400 x 1.500 mm

Antiviento Premium 65

Una fiabilidad
a prueba de vientos





Características técnicas

Alto máximo	2,40 m
Ancho máximo	2,00 m

Resistencia al viento (Pa) en 1932

Clase 6 (HxL)	2.400 x 2.000 mm



Tu mundo,
nuestro universo.

saxun.com

MK1248 ES - 01 - 0323

CDA
DESDE 1985



Mosquiteras

La protección más eficaz

ES



Plisada ECO y KIT

Máxima robustez para
vencer el paso del tiempo

Características técnicas

	ECO	KIT
Sencilla Alto x ancho	Kit 1,90-2,50 x 0,90 m Kit 1,90-2,50 x 1,20 m Kit 1,90-2,50 x 1,50 m	Kit 1,94-2,44 x 1,00 m Kit 1,94-2,44 x 1,35 m Kit 1,94-2,44 x 1,90 m
Doble Alto x ancho	Kit 1,90-2,50 x 1,80 m Kit 1,90-2,50 x 2,40 m Kit 1,90-2,50 x 3,00 m	Kit 1,94-2,44 x 2,00 m Kit 1,94-2,44 x 2,70 m Kit 1,94-2,44 x 3,80 m

Resistencia al viento (Pa) en 1932

Clase 6 (HxL)	2.400 x 1.900 mm



Plisada 27 Lateral y Reversible

La esencia de los
espacios más reducidos

Características técnicas

	Lateral Sencilla	Lateral Doble	Reversible Sencilla
Alto máximo	2,60 m	2,60 m	2,60 m
Ancho máximo	3,00 m	*4,50 m	3,00 m

* Ancho máximo por puerta 2,25 m.

Resistencia al viento (Pa) en 1932

Clase 6 (HxL) KIT	2.400 x 1.400 mm



Plisada 27 vertical



Características técnicas

	Vertical
Alto máximo	2,60 m
Ancho máximo	1,40 m

Resistencia al viento (Pa) en 1932

Clase 6 (HxL)	2.400 x 1.900 mm

3

La fusión de la estética
con la utilidad




Características técnicas

Tejidos	Alto x Ancho
Black-Out	1,90 m x 1,70 m
Berlin Black-Out	1,30 m x 1,70 m
Screen 8505	1,45 m x 1,70 m
Sax Screen 3600	1,05 m x 1,70 m

Resistencia al viento (Pa) en 1932

Clase 6 (HxL)	2.400 x 2.000 mm

Tejidos



Descubra estas colecciones en saxun.com

Fija



Características técnicas

Alto máximo	2,40 m
Ancho máximo	1,50 m

Resistencia al viento (Pa) en 1932

Clase 6 (HxL)	2.400 x 1.500 mm

Corredera



Características técnicas

Alto máximo	2,40 m
Ancho máximo	1,50 m

Resistencia al viento (Pa) en 1932

Clase 6 (HxL)	2.400 x 1.500 mm

Puerta Lateral

Una nueva dimensión
en protección

Características técnicas

	Sencilla	Doble
Alto máximo	2,50 m	2,50 m
Ancho máximo	1,50 m	3,00 m

Resistencia al viento (Pa) en 1932

Clase 6 (HxL)	2.800 x 1.500 mm



Puerta Abatible

Protegiendo el acceso
a toda una vida



Características técnicas

	Sencilla	Doble
Alto máximo	3,00 m	3,00 m
Ancho máximo	1,10 m	2,20 m

Posibilidad de ensamblado sin límite de anchura.

Resistencia al viento (Pa) en 1932

Clase 6 (HxL)	2.400 x 1.500 mm



Uso
- Ventanas
- Puertas
- Ventanas y Puertas

Tipo de apertura
- Lateral
- Vertical
- Abatible

Accionamiento
- Manual
- Motorizado

Número de hojas
- 1 hoja
- 1 o 2 hojas

Tipo de fabricación
- A medida
- KIT